

Thermal 2500

Мощная система контроля температур для грузовых автомобилей с системами глубокой заморозки.

Преимущества

- Максимальная производительность для продуктов глубокой заморозки.
- Двойной веерный испаритель для оптимального обтекания воздухом.
- R404a (хладагент без хлора).
- Электронное управление в кабине / микропроцессорный контроллер
- Высокая охлаждающая мощность на резервном блоке (AC220В/110В/380) - опция.

Компоненты системы



Тип F-1 (Белый/Синий/Красный/Желтый)



U-образный (устанавливается снизу)

Испаритель



A. Тонкий



B. Утопленный (передняя стенка)



C. Стандарт



Контроллер	Характеристики		Производительность холодильной установки окружающая среда +30° С				
	Единица	Thermal 2500	T °С	Исходящая вентиляционная труба на дороге		Электрическая отдельно стоящая установка 50Гц	
 Stand-By unit (Optional)	Компрессор	TM16 (163 куб.см) или эквивалент	0	4,950	16,895	4,150	14,165
	Конденсор	Алюминиевые пластины + медные трубы					
	Испаритель	Алюминиевые пластины + медные трубы	-20	2,600	8,875	2,285	7,800
			-25	2,025	6,910	1,790	6,110
Электрическое напряжение	12В/24В	Замораживает до 12м³		Замораживает до 20 м³ свежих продуктов			
Система термоконтроля	Разморозка	Автоматическое / ручное размораживание горячим газом	*Характеристики могут меняться без предупреждения				