

Thermal 5000

Модель с дизельным двигателем.
Проверенное качество, абсолютная надежность.

Преимущества

- Охлаждающая установка работает от дизельного двигателя.
- Чистый и беззвучный дизельный двигатель.
- Стальная конструкция окрашена посредством катафореза & стеклопластиковые внешние панели позволяют увеличить площадь загрузки, не подвержены коррозии.
- Уникальный микропроцессорный контроллер облегчает мониторинг и ремонт установки.
- Резервный блок (Электромотор 220В-380В/1-3фазовый/5-10л.с.).

Компоненты системы

■ Конденсор



■ Испаритель



■ Устанавливается на: 6,5-7,5метровых однообъемных



Контроллер	Характеристики		Производительность холодильной установки			
	Единица	Thermal 5000	Отработанный воздух на испаритель	2°C	-18°C	-29°C
	Двигатель	Yanmar 3TNE-68 (784куб.м) или эквивалент	Работает от двигателя	18,000	12,000	7,500
	Компрессор	FK30 (325 куб.м) или эквивалент		Работает от резервного блока	12,000	9,000
	Конденсор	Алюминиевые пластины + медные трубы/ пропеллерный вентилятор 1EA с ременным приводом	Шкала: БТЕ/ч до			
	Испаритель	Алюминиевые пластины + медные трубы/ двойной вентилятор с ременным приводом				
Система термоконтроля	Разморозка	Автоматическое / ручное размораживание горячим газом				